

PRÉPARATION: Remove any existing finishes with sandpaper or liquid stripper. Aged Wood Accelerator works best on bare or untreated wood. Prepare bare wood for the Aged Wood Accelerator by sanding in the direction of the grain with #100 grit sandpaper. Finish can also be applied on reclaimed wood. **APPLICATION:** Stir or shake material thoroughly before and occasionally during use. For best results, use at temperature between 15°-32°C (60°-90°F). Apply with a synthetic bristle brush or foam brush. Allow Aged Wood Accelerator to sit on wood for 30 minutes to 1 hour for the final effect (wiping away is not required). For a lighter effect, apply product and wipe away immediately or lightly sand finish with fine grit sandpaper once dry. To darken, a second coat can be applied after 1 hour. **DRY TIMES:** Wait 2 hours for Aged Wood Accelerator to dry. For interior surfaces such as furniture and cabinetry, you can topcoat with a Lacquer spray. If you choose to finish with Varathane Clear Finish, first seal with Watco Lacquer spray and then apply Varathane. Test in an inconspicuous area first. Some topcoats may continue to react with the Aged Wood Accelerator affecting the final look. **COVERAGE:** Up to 6.25 m² (68.75 ft²) per 236 mL. **CLEAN-UP:** Soap and water. **CAUTION:** Use only in a well ventilated area. Do not breathe vapours. May irritate eyes and skin. Do not get in eyes, on skin or clothing. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **FIRST AID TREATMENT:** If breathed in, move person to fresh air. If swallowed call Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If on skin, rinse well with water. **Not for use on outdoor surfaces. For Wood Substrates Only. Not recommended for floors.**

RUST-OLEUM
CANADA


CONCORD ON L4K 4T8

www.rustoleum.ca 1-800-387-3625

Made in USA/Fabrique aux États-Unis CCCC, 2001 RPCCC (2001)

#2019 Rust-Oleum Corporation_3551911872

355477 RUSTIC BROWN / RUSTIQUE BRUN



.125 OF BLEED

.125 NO TEXT

Varathane
SINCE 1958™

**AGED WOOD
ACCELERATOR**

CREATES A RUSTIC BROWN LOOK

BEFORE | AFTER

SHOWN ON
RED OAK WOOD

**AGED
LOOK IN
MINUTES**

SHOWN ON
PINE WOOD

APPLY ON BARE WOOD
WATER-BASED

236 mL

.125 NO TEXT

.125 OF BLEED

PRÉPARATION: Enlevez tout fini existant à l'aide de papier sablé ou d'un décapant liquide. L'accélérateur de vieillissement du bois donne de meilleurs résultats sur le bois nu ou non traité. Préparez le bois nu pour l'accélérateur de vieillissement du bois en ponçant dans la direction du grain avec du papier sablé n° 100. Le fini peut aussi être appliqué sur le bois récupéré. **APPLICATION:** Mélangez ou secouez bien le produit avant, et occasionnellement pendant l'utilisation. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le produit lorsque la température se situe entre 15 °C et 32 °C (60 °F et 90 °F). Appliquez le produit avec un pinceau en soies synthétiques ou en mousse. Laissez l'accélérateur de vieillissement du bois agir sur le bois pendant 30 minutes ou jusqu'à 1 heure pour créer l'effet final (il n'est pas nécessaire d'essuyer la surface). Pour un ton plus pâle, appliquez le produit et essuyez la surface immédiatement, ou poncez légèrement le fini avec du papier sablé à grain fin une fois que la surface est sèche. Pour un ton plus foncé, une deuxième couche peut être appliquée après 1 heure. **TEMPS DE SÈCHAGE:** Laissez sécher l'accélérateur de vieillissement du bois pendant 2 heures. Pour les surfaces intérieures, telles que les meubles et les armoires, vous pouvez appliquer la laque en aérosol comme couche de finition. Si vous souhaitez appliquer le fini clair Varathane, scellez d'abord la surface avec la laque Watco en aérosol avant d'appliquer le produit Varathane. Effectuez d'abord un essai dans une zone peu visible. Certaines couches de finition pourraient continuer de réagir avec l'accélérateur de vieillissement du bois, ce qui affectera l'apparence finale. **RENDREMENT:** Jusqu'à 6,25 m² (68,75 pi²) par 236 mL. **NETTOYAGE:** Eau savonneuse. **MISE EN GARDE:** N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Ne pas respirer les vapeurs. Peut irriter les yeux et la peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. **TEINR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS:** En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. **N'utiliser pas sur les surfaces extérieures. Pour les substrats de bois seulement. Pas recommandé pour les planchers.**

Varathane
SINCE 1958™

**ACCÉLÉRATEUR DE
VIEILLISSEMENT DU BOIS**

CRÉE UNE APPARENCE RUSTIQUE BRUNE

AVANT | APRÈS

MONTRÉ SUR
LE CHÊNE ROUGE

**APPARENCE
VIEILLIE
EN QUELQUES
MINUTES**

MONTRÉ SUR
LE PIN

S'APPLIQUE SUR LE BOIS NU
À BASE D'EAU

236 mL